

N. Modello EES-004 ELEGANT PLUS

- Uscita ozono (flusso nominale) 10 g/h
- Impianto di raffreddamento con ventilazione forzata, ventola
- di raffreddamento assiale 172x150x51mm 17251
- Dual Ball Bearing AC
- Tecnologia di generazione ozono Piastre in ceramica ad alta efficienza
- Tensione in ingresso 220 VAC, 50Hz
- Potenza nominale 260 W
- Dimensioni (L x L x A) 280*138.5*173 mm
- Modalità di installazione Portatile con manico
- Peso netto 8,5 kg
- Tempo massimo di funzionamento per ciclo 60 minuti
- Il tempo di rientro sono proporzionati al tempo di utilizzo della macchina ed alla modalità
- Filtro in carbonio con intervento di manutenzione consigliato ogni 2 mesi
- Sistema di tracciabilità data, tempo e ora con software compatibile con Personal Computer
- Prevista la possibilità per esportare i file di lettura
- Sistema previsto di carrello a mezzo ruote
- Adatto alla sanificazione di ambienti di 600m³.
- Presenza di temporizzatore;
- Marcatura CE e conformità alle direttive Europee;
- Garanzia: 24 mesi.

N. Modello EES-004 ELEGANT - CONCENTRATORE (ossigeno indotto)

- Uscita ozono (flusso nominale) 10 g/h
- Impianto di raffreddamento con ventilazione forzata, ventola
- di raffreddamento assiale 172x150x51mm 17251
- Dual Ball Bearing AC
- Tecnologia di generazione ozono Piastre in ceramica ad alta efficienza
- Tensione in ingresso 220 VAC, 50Hz
- Potenza nominale 260 W
- Dimensioni (L x L x A) 280*138.5*173 mm
- Modalità di installazione Portatile con manico
- Peso netto 8,5 kg
- Tempo massimo di funzionamento per ciclo 60 minuti
- Il tempo di rientro sono proporzionati al tempo di utilizzo della macchina ed alla modalità
- Filtro in carbonio con intervento di manutenzione consigliato ogni 2 mesi
- Sistema di tracciabilità data, tempo e ora con software compatibile con Personal Computer
- Prevista la possibilità per esportare i file di lettura
- Sistema previsto di carrello a mezzo ruote
- Adatto alla sanificazione di ambienti di 600m³.
- Presenza di temporizzatore;
- Marcatura CE e conformità alle direttive Europee;
- Concentratore della miscela prodotta con fonte di ossigeno
- Garanzia: 24 mesi